

# PRV centrifugé HOBAS

Polyester Renforcé de fibre de Verre





### GAMME DISPONIBLE

DN 150 au DN 2700  
 PN 1 au PN 25  
 SN 630 à 1 000 000  
 Joints EPDM ou NBR  
 L = 3m - L = 6m  
 Forme-tube sur mesure  
 Sur demande

### AVANTAGES

Anti-corrosion  
 Surface lisse des parois  
 Légèreté - maniabilité  
 Longue durée de vie  
 Etanchéité  
 Sécurité

### APPLICATIONS

Eaux usées  
 Drainage  
 Usines hydrauliques  
 Applications  
 industrielles

Les tubes en PRV Hobas, équipés de manchons standards FWC, constituent une solution rapide et efficace pour tous les types de réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux.

- Etudes et réalisations en matières synthétiques
- Systèmes de tuyauteries d'évacuation et d'égouttage
- Systèmes de canalisations synthétiques sous pression
- Sanitaire
- Matériel de fixation

- Systèmes de Tuyauteries en PE
- Raccords & manchons thermorétractables en PE
- Outillage pour la pose de conduites en PE
- Appareils de recherche de fuites d'eau & gaz
- Prestations de service

**VigotecAkatherm sa**  
 Schoonmansveld 52, 2870 Puurs  
 T +32(0)3 860 01 90  
 F +32(0)3 860 01 99  
 info@vigotecakatherm.be  
 www.vigotecakatherm.be

an **Aliaxis** company